

**G-TEC 22-10-500**

## Workstation completa di serbatoio ed essiccatore con filtri di linea

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico DNAir2. Cabina con ventilazione radiale ed essiccatore frigorifero integrato completo di prefiltro e microfiltro. Serbatoio 500 litri



### DATI TECNICI

|                                   |                      |      |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Codice prodotto                   | V83SY92PWSB80        |      |
| Lubrificazione                    | Con olio             |      |
| Gruppo vite                       | FS50                 |      |
| Capacità serbatoio (l)            | 500                  |      |
| Potenza                           | 22                   |      |
| Aria resa                         | l/min.               | 3000 |
|                                   | m <sup>3</sup> /min. | 3    |
|                                   | c.f.m.               | 106  |
| Pressione massima                 | bar                  | 10   |
|                                   | p.s.i.               | 145  |
| N° di stadi                       | 1                    |      |
| Livello sonoro (dB(A))            | 71                   |      |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50               |      |
| Connessione (G)                   | 3/4"                 |      |
| Controllore                       | DNAir2               |      |
| Tipologia motore                  | Elettrico            |      |
| Efficienza energetica             | IE3                  |      |
| Peso lordo (kg)                   | 623                  |      |
| Peso netto (kg)                   | 583                  |      |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 2070x800x1930        |      |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 1980x730x1750        |      |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.