

**G-TEC 22-13-500 DV**

## Workstation completa di serbatoio ed essiccatore con filtri di linea

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia e regolazione ad inverter, controllore elettronico DNAir2. Ventilazione radiale ed essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro. Serbatoio 500 litri



### DATI TECNICI

Codice prodotto	V83SW97PWSB80	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	22	
Aria resa	l/min.	960 / 2400
	m3/min.	0.96 / 2.4
	c.f.m.	34 / 85
Pressione massima	bar	13
	p.s.i.	189
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	71	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	3/4"	
Controllore	DNAir2	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	650	
Peso netto (kg)	610	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1930	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1980x730x1750	

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.