

NOBEL 15-10-500 DV-DF

Compressore a vite con trasmissione diretta, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale e regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN. Con essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro e montato su serbatoio da 500 litri



DATI TECNICI

Codice prodotto	V83CH97PWSY80	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	15	
Aria resa	l/min.	840 / 2100
	m3/min.	0.84 / 2.1
	c.f.m.	30 / 74
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	68	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	3/4"	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	516	
Peso netto (kg)	475	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1850	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x750x1670	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.