

**NOBEL 15-13-500 DF**

## Compressore a vite con trasmissione diretta, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale. Controllore elettronico LOGIN. Compatto e silenzioso, con essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro e montato su serbatoio da 500 litri



### DATI TECNICI

Codice prodotto	V83CL92PWSY80	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	15	
Aria resa	l/min.	1550
	m3/min.	1,55
	c.f.m.	55
Pressione massima	bar	13
	p.s.i.	189
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	67	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	3/4"	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	532	
Peso netto (kg)	491	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1850	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x750x1670	

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.