NOBEL 18.5-08 PM-DF

Compressore a vite con trasmissione diretta, completo di essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN. Silenzioso con essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro

DATI TECNICI

Codice prodotto		V60GL97PWSH87
Lubrificazione		Con olio
Gruppo vite		FS100
Capacità serbatoio (l)		-
Potenza		18,5
Aria resa	l/min.	630 / 3500
	m3/min.	0.63 / 3.5
	c.f.m.	22 / 124
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi		1
Livello sonoro (dB(A))		63
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		1 - 1/4"
Controllore		LOGIN
Tipologia motore		Elettrico a magneti permanenti
Efficienza energetica		IE5
Peso lordo (kg)		685
Peso netto (kg)		595
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		1860x1000x1640
Dimensioni nette LxPxA (mm)		1720x880x1360

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.