

NOBEL 22-08

Compressore a vite con trasmissione diretta.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso



DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Codice prodotto | V60GP92PWSA87 | |
| Lubrificazione | Con olio | |
| Gruppo vite | FS140 | |
| Capacità serbatoio (l) | - | |
| Potenza | 22 | |
| Aria resa | l/min. | 3600 |
| | m ³ /min. | 3,6 |
| | c.f.m. | 127 |
| Pressione massima | bar | 7,5 |
| | p.s.i. | 109 |
| N° di stadi | 1 | |
| Livello sonoro (dB(A)) | 60 | |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50 | |
| Connessione (G) | 1 - 1/4" | |
| Controllore | LOGIN | |
| Tipologia motore | Elettrico | |
| Efficienza energetica | IE4 | |
| Peso lordo (kg) | 817 | |
| Peso netto (kg) | 747 | |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | 1530x1000x1590 | |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | 1370x880x1360 | |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.