

NOBEL 22-10 PM-DF

Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN. Silenzioso con essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro



DATI TECNICI

Codice prodotto	V60GQ97PWSB87	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS100	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	22	
Aria resa	l/min.	572 / 3300
	m3/min.	0.57 / 3.3
	c.f.m.	20 / 117
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	63	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1 - 1/4"	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico a magneti permanenti	
Efficienza energetica	IE5	
Peso lordo (kg)	685	
Peso netto (kg)	595	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	1860x1000x1640	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1720x880x1360	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.