

NOBEL 76-10 PM

# Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso.



## DATI TECNICI

|                                   |                                |              |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Codice prodotto                   | V60MB97PWSG87                  |              |
| Lubrificazione                    | Con olio                       |              |
| Gruppo vite                       | FS300                          |              |
| Capacità serbatoio (l)            | -                              |              |
| Potenza                           | 75                             |              |
| Aria resa                         | l/min.                         | 2490 / 12430 |
|                                   | m3/min.                        | 2.49 / 12.43 |
|                                   | c.f.m.                         | 88 / 439     |
| Pressione massima                 | bar                            | 10           |
|                                   | p.s.i.                         | 145          |
| N° di stadi                       | 1                              |              |
| Livello sonoro (dB(A))            | 67                             |              |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50                         |              |
| Connessione (G)                   | 2"                             |              |
| Controllore                       | LOGIN                          |              |
| Tipologia motore                  | Elettrico a magneti permanenti |              |
| Efficienza energetica             | IE5                            |              |
| Peso lordo (kg)                   | 3015                           |              |
| Peso netto (kg)                   | 2815                           |              |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 2560x1660x2230                 |              |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 2330x1460x1980                 |              |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.