

NOBEL 76-13

Compressore a vite con trasmissione diretta.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso.



DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------|
| Codice prodotto | V60MD92PWSA87 | |
| Lubrificazione | Con olio | |
| Gruppo vite | FS300 | |
| Capacità serbatoio (l) | - | |
| Potenza | 75 | |
| Aria resa | l/min. | 9700 |
| | m3/min. | 9,7 |
| | c.f.m. | 343 |
| Pressione massima | bar | 13 |
| | p.s.i. | 189 |
| N° di stadi | 1 | |
| Livello sonoro (dB(A)) | 67 | |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50 | |
| Connessione (G) | 2" | |
| Controllore | LOGIN | |
| Tipologia motore | Elettrico | |
| Efficienza energetica | IE4 | |
| Peso lordo (kg) | 3078 | |
| Peso netto (kg) | 2880 | |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | 2560x1660x2230 | |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | 2330x1460x1980 | |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.